



Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 18 V / 5,0 Ah

EAN: 0088381831918

DTW285RTJ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	280 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	147x79x249
Gewicht	1,7 kg

Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung



Lieferumfang:
 MAKPAC Gr.2
 Ladegerät DC18RC
 Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah

Best.-Nr.:
 821550-0
 195584-2
 197280-8 (2x)



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	11,5 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²		