



# Produktinformation Kombihammer für SDS-PLUS 32 mm

EAN: 0088381088756

## HR3210FCT

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	4,9 Joule
Bohrleistung in Beton	32 mm
Bohrleistung Bohrkrone	90 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	424x114x239
Gewicht	5,4 kg



**AVT**  
ANTI-VIBRATIONSTECHNIK

<b>Lieferumfang:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>
Transportkoffer	824825-6
Schnellwechselfutter	194568-7
Seitengriff kpl.	135197-7
Tiefenanschlag	321248-4
Bohrer-Meisselfett 100ml	194683-7
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml	198993-4

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft und Kohlebürstenverschleiß

Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	10,0 m/s <sup>2</sup>	Vibration Meißeln mit Seitengriff	8,0 m/s <sup>2</sup>	Vibration Bohren Metall	2,5 m/s <sup>2</sup>

Stand: 12-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de