



Produktinformation Kombihammer für SDS-MAX 45 mm

EAN: 0088381084994

HR4510C

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzel Schlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm
Bohrleistung Bohrkrone	125 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	8,9 kg

AVT Anti- Vibrations- Technologie



AVT
ANTI-VIBRATIONSTECHNIK

Lieferumfang:

Transportkoffer
Tiefenanschlag
D-Griff kpl.
Bohrer-Meisselfett 100ml
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml

Best.-Nr.:

158273-0
321248-4
134890-0
194683-7
198993-4

- Zum Meißeln und Hammerbohren
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	9,5 m/s ²	Vibration Meißeln mit Seitengriff	8,5 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Stand: 11-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de