

Winkelschleifer

GA5050R

1.300 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter zum einfachen Halten bei längeren Arbeiten

Kraftvoller Winkelschleifer mit 1.300 Watt Motor. Für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser. Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen. Der große Paddelschalter an der Gehäuseunterseite ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt, auch bei längeren Arbeiten. Mit verbesserter Spindelarrretierung mit großem feinfühligem Druckknopf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Seitengriff	✓
Spannflansch	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	7,5 m/s ²
Vibration Schleifen	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,5 - 2,8 kg

EAN 0088381887908

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

Spezifikationen

- Die werkzeuglose Schutzhaube ist einfach und schnell zu installieren oder zu entfernen
- Großer Paddelschalter für eine einfache Bedienung
- Der Seitengriff kann zur besseren Handhabung auf beiden Maschinenseiten angebracht werden
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194514-0

Seitengriff Antivibration



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5

Flanschmutter



Optionales Zubehör

158237-4

Seitengriff 36 kpl.



194514-0

Seitengriff Antivibration



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



Service

Akku- Diamantschneider DCC500Z

18V • 40 mm • 8.800 min⁻¹

Ein kompakter, sicherer Diamantschneider für Trockenschnitte zum staubfreien Trennen

Die 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm. Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung und sorgt zugleich für eine freie Sicht auf die Diamantscheibe. Die Absaugung erfolgt über einen Staubsack oder mit einem Staubsauger. Optional kann dafür ein AWS-Funk-Adapter WUT01 eingesetzt werden. Lieferung inkl. Diamantscheibe.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	8 800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 45°	27 mm
Bohrung	20 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Sägeblatt-Ø / Bohrung	125 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	231 x 158 x 172 mm

EAN 0088381736817

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS) - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden, Funk-Adapter WUT01 erforderlich
- Ein vor Staub geschützter Schalter mit Schutzhaube minimiert ein Eindringen von Stäuben in die Maschine
- Mit 360° drehbarem Absaugstutzen für eine Staubabsaugung mit Staubsauger oder Staubbeutel
- Die breite Absaughaube ermöglicht die Verwendung einer gebogenen Diamantscheibe
- Großer Handgriff für eine präzise Maschinenführung und eine erhöhte Sicht und Bedienbarkeit



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126738-0

Staubsaug komplett

781041-2

Einmaulschlüssel SW22

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



Optionales Zubehör

126738-0

Staubsaug komplett

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



198673-2

Führungsschieneadapter



198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



781041-2

Einmaulschlüssel SW22

Service